

业勤直振规格参数表

地址： 广东省东莞市长安镇厦岗社区第三工业区佛子前街8号楼5楼

电话： 罗生13925864567 0769-85470865

系列	型号	电流 (A)	最大电压 (V)	功率 (W)	重量 (kg)	总尺寸 (mm)	面板尺寸mm	输送宽度mm	输送长度mm	承载 (kg)
T系列	YQ-80T	0.04	220	10	1.5	109*59*78	100*35	<30	<300	<1
	YQ-100T	0.04	220	10	1.7	116*63*88.5	100*35	<35	<350	<1
	YQ-140T	0.11	220	27	3.8	155*80*99.5	141*47	<55	<500	<2
	YQ-160T	0.26	220	65	6.3	180*90*117	160*56	<60	<550	<3
	YQ-190T	0.4	220	95	10.3	192*106*137	190*62	<90	<600	<4
Z系列	YQ-100Z	0.04	220	10	3.7	180*63*106	100*35	<35	<400	<1
	YQ-140Z	0.11	220	27	8.1	254.5*80*115	141*47	<80	<500	<2
	YQ-160Z	0.26	220	65	11.7	273*90*131	160*56	<85	<600	<3
	YQ-190Z	0.4	220	95	15	300*106*138	190*62	<90	<650	<4
	YQ-200Z	1.2	220	390	32.5	330*206*160	180*146	<150	<700	<20
	YQ-300Z	2	220	500	46.3	375*206*201	200*146	<180	<800	<25
M系列	YQ-100M	0.04	220	10	2	116*63*90	100*35	<45	<350	<1
	YQ-140M	0.11	220	27	4.3	155*80*102	141*47	<60	<500	<2
D系列	YQ-350D	0.4	220	95	10.5	297*126*134	280*126	<180	<700	<5
	YQ-450D	0.7	220	165	16.8	400*140*163	380*140	<200	<800	<10
	YQ-550D	1.2	220	390	28.6	491.5*160*175	470*160	<240	<900	<15
	YQ-600D	0.48	220	220	15	610*120*110	600*120	<140	<1000	<12
	YQ-800D	0.95	220	420	39	820*140*163	800*140	<350	<1000	<17
	YQ-850D	11	220	2230	70	628.4*230*233	600*230	<600	<800	<50
	YQ-1000D	1.2	220	780	56	1021.5*160*175	1000*160	<500	<1200	<20
	YQ-1500D	1.2	220	1170	79	1521.5*160*175	1500*160	<500	<2000	<30
J系列	YQ-141J	0.11	220	27	1.3	150*49*55	100*40	<30	<500	<2
X系列	YQ-120X	0.04	220	10	2.5	152*45*110	100*35	<40	<400	<1.5
	YQ-130X	0.04	220	10	2.6	170*32*108	80*32	<35	<350	<1
F系列	YQ-方针直振	0.4	220	95	5.9	214*160*120	160*90-140	<250	<500	<5
	YQ-方针直振	0.26	220	65	4.6	160*70*120	160*70	<120	<400	<4
系列	型号	电流 (A)	最大电压 (V)	功率 (W)	重量 (kg)	总尺寸 (mm)	面板尺寸mm	输送宽度mm	输送长度mm	承载 (kg)

K系列	YQ-155K	0.26	220	65	8.2	280*69*123	155*63	<90	<600	<2
	YQ-185K	0.4	220	95	11.6	330*79*131	185*73	<110	<700	<3
	YQ-215K	0.7	220	165	17.8	380*94*140	215*85	<130	<800	<4
C系列	YQ-350C	0.14	220	30	3.5	192*70*95	118*40	<40	<500	<1.5
	YQ-450C	0.23	220	50	5.6	238*80*109	140*45	<45	<600	<2.5
	YQ-650C	0.55	220	120	10.5	318*96*134	189*52	<50	<700	<4
B系列	YQ-90B(100正	0.04	220	10	3	150*38*128	100*30	<45	<400	<1
	YQ-110B 槟榔	0.04	220	20	5	250*39*125	200*30	<45	<500	<1.5
	YQ-130B (140正	0.11	220	27	6	200*53*135.5	140*45	<55	<500	<2
	YQ-150B(160正	0.26	220	65	10	210*66.5*155	160*56	<65	<600	<3
L系列	YQ-50L	0.11	220	27	0.8	93*48*53	56*48	<30	<220	<2
	YQ-60L	0.04	220	10	1	116*60*56	100*35	<35	<350	<1
	YQ-70L	0.03	220	7	1	116*39*60	100*28	<35	<350	<1
W系列	YQ-240W	1.5	220	390	24	374.9*240*171.5	313.6*240	<440	<500	<15
	YQ-400W	0.9	220	420	43.8	374.2*400*160.6	313.6*400	<600	<600	<20
压电直振	YQ-YD70	随承载变化 /无具体数值	220	压电素子	0.95	106.8*35	80*18	25	230	0.15
	YQ-YD90		220		2.15	131*50*90	100*30	35	320	0.35
	YQ-YD120		220		5.7	199*70*120	160*40	35	500	0.75
压电直振	YQ-压电100	随承载变化 /无具体数值	220	压电素子	2	115*55*105	100*32	35	350	0.6
	YQ-WF直振		220		1.6	210*46*80	125/105*12	50	200	0.5
系列	型号	电流 (A)	最大电压 (V)	功率 (W)	重量 (kg)	总尺寸 (mm)	面板尺寸mm	输送宽度mm	输送长度mm	承载 (kg)

压电底座	YQ-90YD	随承载变化 /无具体数值	240	压电素子	4	140*100.9	90	顶盘大小: ≤150		0.5-1.0
	YQ-120YD		240		6.5	207*105	120	顶盘大小: ≤200		1.0-1.5
	YQ-150YD		240		9.6	241*110	150	顶盘大小: ≤240		1.5-2.0
	YQ-180YD		240		15.8	267*140	180	顶盘大小: ≤280		2.0-2.5
电磁式底座	YQ-80DC	0.11	220	27	3.6	150*93±2	80	顶盘大小: ≤180		0.5-1.0
	YQ-120DC	0.14	220	30		136*96	120	顶盘大小: ≤200		1.0-1.5
	YQ-140DC	0.3	220	65	10	216*102±4	140	顶盘大小: ≤240		1.5-2.0
	YQ-150DC	0.27	220	60		170*119.5	150	顶盘大小: ≤260		2.0-3.0
	YQ-200DC	1	220	220		215*144.5	200	顶盘大小: ≤300		3.0-4.0
N系列	YQ-100N	0.04	220	10	1.7	116*63*88.5	100*35	<35	<350	<1
	YQ-140N	0.11	220	27	3.8	155*80*99.5	141*47	<55	<500	<2
XL系列	YQ-120XL	0.11	220	27	4	160*72.8*100	126.6*48	<80	<500	<2
调节支架	高度	重量 (kg)	上孔孔距	上孔大小	上面板	下孔孔距	下条形孔大小	下面板		承载 (kg)
K155	110-130	3.5	40	φ 6	65*65	81	φ 8	100*60		20
K185	130-160	3.94	50	φ 6	70*65	81	φ 8	100*60		20
K215	160-200	4.6	64	φ 6	85*65	81	φ 8	100*60		20
100T	200	2.8	100	φ 6	165*65	80	φ 11	165*65		10
140T	200	4.8	135	φ 6	210*90	100	φ 11	210*90		15